IPL K-5310

Plataforma IPL K-5310

IPL con 50 julios/cm^2, **sistema de frío** en el aplicador con **regulación de intensidad** y un tamaño de 6,75 cm^2. Sistema de **control de disparos con tarjeta**, que le permite controlar los disparos que realiza cada usuario.

Pantalla táctil y sección de 10 pulsos. Las mejores prestaciones con la mejor relación calidad/precio.

CINCO TIPOS DE TRATAMIENTO

La plataforma IPL K-5310 está desarrollada para su uso en cosmética para tratamientos de:

- **Depilación.**
- **Rejuvenecimiento de la piel.**
- **Tratamiento de Pigmentación.**
- **Tratamiento Vascular.**
- **Tratamiento de Acné.**

KIOVE

IPL K-5310

Parámetros	Datos
• **Datos de la conexión Eléctrica**	
Línea de voltaje:	115VAC o 230VAC (Según necesidad)
Frecuencia:	50/60Hz
Consumo Máximo	2000W
• **Clasificación de los sistemas**	
Tipo de protección eléctrica :	Clase I de equipamiento
Grado de protección contra choque eléctrico:	Type BF equipamiento
Grado de protección contra el llenado de agua:	Equipamiento ordinario
• **Clima (durante el trabajo)**	
Temperatura Ambiente	+15C° to +30C°
Humedad Relativa	30% to 80%
Presión Atmosférica	86.0 kpa to 106.0 kpa
• **Clima (durante el transporte y almacenamiento)**	
Temperatura Ambiente	+5C° to +55C°
Humedad Relativa	30% to 80%
Presión Atmosférica	86.0 kpa to 106.0 kpa
• **Dimensiones y pesos**	
Altura	460 mm
Anchura	410 mm
Profundidad	610 mm
Peso	Aprox. 30 Kg
• **Terapia IPL**	
Fuente Lumínica	Intense pulsed light (Xenon Flash Lamp)
Rango de Espectro	420-1200 nm
Densidad de Energía	10 ~ 50 J/cm^2
Método de pulso	Intense pulsed technology (can adjust)
Secuencia de Pulso	1~5 pulses
Descanso entre pulsos	5-60 ms
Duración del pulso	2-15 ms
Frecuencia de repetición	1-2 Hz
Reparto del sistema	Directo sobre el cuarzo
Tamaño del spot	12 mm x 50 mm
Pantalla de interfaz	8.4" táctil de Color LCD
• **Sistema de Refrigeración**	
Refrigeración del sistema	Circuito cerrado de Agua, Circulación de Aire forzado para circuitos y para el cabezal enfriamiento por semiconductor